



GEDÄMPFTE SOFT-CLOSING SCHARNIERE AUS ALUMINIUM

75-1-0006

- Gedämpftes Soft-Closing Scharnier: Sobald das Scharnier geöffnet wird, öffnet oder schließt die Tür weich und gedämpft abhängig von der Montageart.
- Dämpfungsrichtung siehe Pfeil in der Zeichnung.
- Funktion gewährleistet bis 115°.
- Nicht über 115° verwenden! Andernfalls kann der interne Mechanismus zerstört werden.
- Bitte nicht gegen die Tür drücken in Dämpfungsrichtung um die Bewegung zu beschleunigen. Das kann

das Produkt beschädigen.

- Bei einem kleinen Öffnungswinkel tritt kein Dämpfungseffekt auf.

- Drehmoment (pro Scharnier): 2.5 bis 4.5 N.m.

- Drehmoment Berechnung: $\text{Drehmoment (N.m)} = L \text{ (m)} \times 1/2 \times W \text{ (kg)} \times 9.8$ mit:

L = Türhöhe in Meter

W = Türgewicht in Kilogramm

- Temperaturbereich: 0 bis + 40°C.

- Anwendung Vertikal: Bei Verwendung eines Soft-Close Scharnier gemeinsam mit einem Federscharnier (Art-Nr. 72-1-4231 oder 72-1-4232) der selben Baugröße ergibt sich eine hervorragende automatische Soft-Close Funktion für Türen ohne weitere Zusatzelemente.

Für weitere Informationen bitte kontaktieren Sie uns.

A	100 mm
Ausführung	Dämpfungsrichtung wenn das Scharnier geschlossen wird
Material	Alu 6082 T5
Gewicht (g)	175 g
Drehmoment	2.5 - 4.5 N.m N.m
B	82.5 mm
C	5.5 mm
D (Durchmesser)	18
Dekor	eloxiert farblos

