



**CHARNIÈRES À RESSORT PROFIL  
ALUMINIUM 0,20 N.M - DIAMÈTRE 8**

72-1-4318

Couple du ressort ouvrant :

$M(0^\circ) : 0,23 \text{ N.m} / M(90^\circ) : 0,15 \text{ N.m} / M(180^\circ) : 0,08 \text{ N.m}$

Couple du ressort fermant :

$M(0^\circ) : 0,08 \text{ N.m} / M(90^\circ) : 0,15 \text{ N.m} / M(180^\circ) : 0,23 \text{ N.m}$

Cette charnière existe dans 2 autres versions : à friction ou à encliquetage.

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>                          | 30 mm                             |
| <b>Note</b>                       | ressort ouvrant / avec goujons M3 |
| <b>Matière</b>                    | alu 6060 T5                       |
| <b>Poids (g)</b>                  | 13 g                              |
| <b>B</b>                          | 35 mm                             |
| <b>C</b>                          | 3.3 mm                            |
| <b>D (diamètre broche ou fil)</b> | 8                                 |
| <b>Finition</b>                   | anodisé incolore                  |
| <b>Nouvelle référence</b>         | NS                                |

